

* ARMADI FRIGORIFERI MONOTEMPERATURA

Sistemi di refrigerazione professionale per il settore sanitario

Monotemperature refrigerating cabinets

Laboratory refrigerators for clinical and scientific use

	AF 700 TP/AV e AC AF 700 TN/AC	AF 1500 TP/AV e AC AF 1500 TN/AC
DIMENSIONI <i>Dimensions</i>	A cm 200 - L cm 72 - P cm 92 H cm 200 - W cm 72 - D cm 92	A cm 200 - L cm 144 - P cm 92 H cm 200 - W cm 72 - D cm 92
CAPACITÀ <i>Capacity</i>	litri litres 700	litri litres 1500
CAMPO DITEMPERATURA <i>Temperature operating range</i>	+0°C +10°C TP/AV e AC -10°C -25°C TN/AC	+0°C +10°C TP/AV e AC -10°C -25°C TN/AC
TENSIONE <i>Voltage</i>	230V 50Hz	230V 50Hz
POTENZA ASSORBITA <i>Absorbed power</i>	400W 950W TN/AC	500W 1200W TN/AC
RIPIANI <i>Shelves</i>	n. 3	n. 6
GAS REFRIGERANTE <i>Refrigerant type</i>	R 134a ODP=0	R 134a ODP=0
PESO <i>Weight</i>	Kg. 130 TP/AV - TN/AC Kg. 120 TP/AC	Kg. 220 TP/AV - TN/AC Kg. 200 TP/AC

- * Rivestimento esterno ed interno in lamiera d'acciaio plastificata di colore bianco (a richiesta in acciaio inox).
- * Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (40/42 Kg. mc.) senza C.F.C.
- * Spessore isolamento mm. 60.
- * L'anta con vetrata termoisolante, dotata di sistema anticondensa, guarnizione magnetica per evitare la fuoriuscita di freddo e di maniglia di chiusura cromata (Mod. AF 700 TP/AV), oppure in

- * Internal and external covering in white colour plastic-coated steel sheet (on request in stainless steel).
- * Insulation by high density expanded polyurethane (40/42 Kg. mc.) without C.F.C.
- * Insulation thickness 60 mm.
- * One door with thermo-insulating glass provided with anti-condensation system, magnetic gasket to prevent the escape of cold and with chromium-plated closure handle (Mod. AF 700 TP/AV) or white pre-

- lamiera d'acciaio preverniciata bianca (Mod. AF 700 TP/AC), 2 ante per il Mod. AF 1500 TP/AC o 1500 TP/AV.
- * Ripiani regolabili in altezza, a richiesta cassetti.
- * Pannello di comando e controllo della temperatura a microprocessore su tastiera a membrana comprensivo di:
 - interruttore generale on-off con fusibili secondo le normative
 - interruttore illuminazione interna
 - display a lettura digitale per la visualizzazione costante e continua della temperatura
 - sistema di regolazione della temperatura tramite set e freccia up o down
 - allarme acustico e visivo fuoritemperatura
 - allarme per segnalazione porta aperta
 - lampade spia segnalazione: funzionamento luce, ventilatore, compressore, allarme, sbrinamento
 - tasti per selezione: richiesta sbrinamento manuale (in caso di particolare necessità in quanto automatico) e per tacitazione allarme.
- * Contatto remotizzazione per il segnale d'allarme.
- * Refrigerazione ventilata e canalizzata di serie che a differenza di quella statica consente un'uniforme distribuzione del freddo su tutti i ripiani.
- * Sbrinamento automatico controllato da microprocessore.
- * Eliminazione automatica dell'acqua di sbrinamento mediante vaporizzazione.
- * Gruppo frigorifero situato nella parte superiore del mobile con compressore e condensazione ad aria facilmente raggiungibile per una comoda e rapida manutenzione.
- * Illuminazione interna.
- * Piedini regolabili in acciaio inox.

- painted steel sheet (Mod. AF 700 TP/AC), 2 doors for the model AF 1500 TP/AC or 1500 TP/AV.
- * Shelves adjustable in height, drawers on request.
- * Microprocessor temperature drive and control panel on membrane keyboard comprising:
 - on/off main switch with fuses according to provisions
 - inside light switch
 - digital reading display for the constant and continuous visualization of the temperature
 - temperature adjustment system by means of Set and up/down pointer
 - sound and visual alarm out-of-temperature
 - alarm for signalling open door
 - warning lights signalling: light, fan, compressor, alarm, defrosting operation
 - keys for selection: manual defrosting request (in case of special necessity, as it is automatic) and for alarm erase.
- * Contact for remote alarm signal.
- * Ventilated and canalised production refrigeration that allows - unlike the static one - an even distribution of the cold to all shelves.
- * Automatic defrosting controlled by a microprocessor.
- * Defrost water automatic removal by vaporization.
- * Refrigerating unit placed on the upper side of the cabinet with compressor and air condensation, it is accessible for an easy and quick maintenance.
- * Internal light.
- * Stainless steel adjustable feet.



AF 700 TP/AV

Il termografo è un accessorio.



AF 700 TP/AC

AF 700 TN/AC



AF 1500 TP/AV



AF 1500 TP/AC

AF 1500 TN/AC