

	AF ST 160	CV ST 131
DIMENSIONI	A cm 85 - L cm 54 - P cm 57	A cm 85 - L cm 54 - P cm 57
CAPACITÀ	litri 160	litri 110
CAMPO DITEMPERATURA	+4°C	-20°C
TENSIONE	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	110 W	130 W
CONSUMO	KW 0,40	KW 0,80
RIPIANI	n. 3	n. 3
GAS REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a
PESO	Kg. ?	Kg. ?

MODELLO AF ST 160

- * Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio di colore bianco
- * Rivestimento interno in materiale termoplastico
- * 1 anta reversibile con guarnizione di tenuta e maniglia integrata
- * Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità
- * Spessore isolamento mm. 50
- * Sbrinamento automatico
- * Ventilazione interna
- * Piedini regolabili

Il quadro comandi comprende:

- * n. 1 interruttore generale
- * Termostato - termometro elettronico a lettura digitale a monitoraggio continuo per la regolazione e la visualizzazione costante e continua della temperatura all'esterno del mobile
- * Allarme fuori temperatura

MODELLO CV ST 131

- * Rivestimento interno in materiale termoplastico
- * 1 anta reversibile con guarnizione di tenuta e maniglia integrata
- * 3 piastre evaporanti (per consentire la convezione verticale del freddo ed una maggiore uniformità di temperatura) utilizzabili anche come ripiani
- * Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità
- * Spessore isolamento mm. 50

All'interno sono situati:

- * 3 cassette estraibili
- * 1 antina

Il quadro comandi comprende:

- * n. 1 interruttore generale
- * Termostato - termometro elettronico a lettura digitale a monitoraggio continuo per la regolazione e la visualizzazione costante e continua della temperatura all'esterno del mobile
- * Allarme fuori temperatura



AF ST 160



CV ST 131

