

ARMADI FRIGORIFERI A TEMPERATURA NEGATIVA

Sistemi di refrigerazione professionale per il settore sanitario

Refrigerators at negative temperature

Laboratory refrigerators for clinical and scientific use

| DIMENSIONI <i>Dimensions</i> | AF 700 TN/AC | | | AF 700 TN/AC SI | | | AF 1500 TN/AC | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| | AH cm 200 | LW cm 72 | PD cm 92 | AH cm 207,5 | LW cm 78,6 | PD cm 99 | AH cm 200 | LW cm 144 | PD cm 92 |
| CAPACITÀ <i>Capacity</i> | litri litres 700 | | | litri litres 700 | | | litri litres 1500 | | |
| CAMPO DITEMPERATURA <i>Temperature operating range</i> | -10°C -25°C | | | -10°C -38°C | | | 10°C -25°C | | |
| TENSIONE <i>Voltage</i> | 230V 50Hz | | | 230V 50Hz | | | 230V 50Hz | | |
| POTENZA ASSORBITA <i>Absorbed power</i> | 950 W | | | 950 W | | | 1200 W | | |
| RIPIANI <i>Shelves</i> | n. 3 | | | n. 3 | | | n. 6 | | |
| GAS REFRIGERANTE <i>Refrigerant type</i> | R 404a ODP=0 | | | R 404a ODP=0 | | | R 404a ODP=0 | | |
| PESO <i>Weight</i> | Kg. 130 | | | Kg. 130 | | | Kg. 220 | | |

- * Rivestimento esterno ed interno in lamiera d'acciaio plastificata di colore bianco (a richiesta in acciaio inox).
- * Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (40/42 Kg. mc.) senza C.F.C.
- * Spessore isolamento mm 60 e mm 90 per il modello superisolato
- * 1 o 2 ante in lamiera d'acciaio preverniciata bianca, dotate di sistema anticondensa, guarnizione magnetica per evitare la fuoriuscita di freddo e di maniglia di chiusura cromata.

- * Internal and external covering in white colour plastic-coated steel sheet (on request in stainless steel).
- * Insulation by high density expanded polyurethane (40/42 Kg. mc.) without C.F.C.
- * Insulation thickness 60 mm.
- * One door with thermo-insulating glass provided with anti-condensation system, magnetic gasket to prevent the escape of cold and with chromium-plated closure handle (Mod.AF700TP/AV) or white pre-

- * Ripiani regolabili in altezza, a richiesta cassette.
- * Pannello di comando e controllo della temperatura a microprocessore su tastiera a membrana comprensivo di:
 - interruttore generale on-off con fusibili secondo le normative
 - interruttore illuminazione interna
 - display a lettura digitale per la visualizzazione costante e continua della temperatura
 - sistema di regolazione della temperatura tramite set e freccia up o down
 - allarme acustico e visivo fuoritemperatura
 - allarme per segnalazione porta aperta
 - lampade spia segnalazione: funzionamento luce, ventilatore, compressore, allarme, sbrinamento
 - tasti per selezione: richiesta sbrinamento manuale (in caso di particolare necessità in quanto è automatico) e per tacitazione allarme.
- * Contatto remotizzazione per il segnale d'allarme.
- * Refrigerazione ventilata e canalizzata di serie che a differenza di quella statica consente un'uniforme distribuzione del freddo su tutti i ripiani.
- * Sbrinamento automatico controllato da microprocessore.
- * Eliminazione automatica dell'acqua di sbrinamento mediante vaporizzazione.
- * Gruppo frigorifero situato nella parte superiore del mobile con compressore e condensazione ad aria facilmente raggiungibile per una comoda e rapida manutenzione.
- * Illuminazione interna.
- * Piedini regolabili in acciaio inox.

- * painted steel sheet (Mod.AF 700/TP/AC), 2 doors for the model AF 1500 TP/AC or 1500 TP/AV.
- * Shelves adjustable in height, drawers on request.
- * Microprocessor temperature drive and control panel on membrane keyboard comprising:
 - on/off main switch with fuses according to provisions
 - inside light switch
 - digital reading display for the constant and continuous visualization of the temperature
 - temperature adjustment system by means of Set and up/down pointer
 - sound and visual alarm out-of-temperature
 - alarm for signalling 'open door'
 - warning lights signalling: light, fan, compressor, alarm, defrosting operation
 - keys for selection: manual defrosting request (in case of special necessity, as it is automatic) and for alarm erase.
- * Contact for remote alarm signal.
- * Ventilated and canalised production refrigeration that allows - unlike the static one - an even distribution of the cold to all shelves.
- * Automatic defrosting controlled by a microprocessor.
- * Defrost water automatic removal by vaporization.
- * Refrigerating unit placed on the upper side of the cabinet with compressor and air condensation, it is accessible for an easy and quick maintenance.
- * Internal light.
- * Stainless steel adjustable feet.



AF 700 TN/AC



AF 700 TN/AC SUPER ISOLATO

Il termografo è un accessorio.
Di serie ha una sola porta - 2 sportelli a richiesta



AF 700 TN/AC SUPER ISOLATO INOX APERTO

Il termografo è un accessorio.
Di serie ha una sola porta - 2 sportelli a richiesta



AF 1500 TN/AC